

Especificaciones de inglés (módulo de vida típico de 6 m)

- Concha externa: 6 060 × 2 440 × 2 895 mm (20 hc huella)
- Peso bruto: 5 500 kg (marco aislamiento MEP)
- Volumen: 18 m³ espacio de vida, 38 m³ de cubo total
- Material: marco de acero de Corten, aislamiento de PU de 60 mm, piel compuesta de aluminio
- Papas de horquilla: ISO 1161 de 4 vías, SWL 25 T
- Anillos de azotes: 16 × 5 T D Rings, 8 placas de esquina
- Muro de la cortina de vidrio: Laminado PVB bajo de 8 mm, Calificación de impacto IK08
- Entrada de potencia / datos: caja de conexión rápida IP66, 380 V 32 A / 1 GB Ethernet
- Carga del techo: 2.0 kN/m² Snow, 1,2 kN/m² Deck Service Deck
- Castings de esquina: apilamiento de 42 t, elevación de 25 t, grúa y spreader compatible
- Modo de transporte: 40 FR / 40 HQ (tope abierto) / MAFI Roll-Trailer / Bajo Bed 2-File
- Detalles del producto
 - Ingeniería previa al transporte
 - Plan 3-D de plato: verificación de elementos finitos del estrés de la carcasa bajo 2 g de fásate del mar.
 - Encuesta de ruta: altura del puente, radio de giro, carga del eje, calendario de escoltas policiales.
 - Paquete de permisos: sobrepeso, de gran tamaño, aprobación nocturna en CN, ASEAN, UE, EE. UU.
 - Opciones multimodal
 - Fábrica → Puerto en remolque modular hidráulico (HMT), 12 líneas de eje, 48 t de carga.
 - Puerto → Puerto en 40 cuarteles generales, cubiertos de lona o con tapa abierta para protección de vidrio.
 - Puerto → Sitio en Roll-Trailer tractor de servicio pesado, convoy de 40 km/h.
 - Finales 50 m por grúa áspera o SPMT para una base precisa de caída.

- Protección y monitoreo
 - Envoltura anticorrosión Foil VCI para la pierna del mar; Tarjetas indicadoras de humedad en el interior.
 - Buffers de esquina y bolsas inflables protegen la fachada de vidrio.
 - rastreador GPS/IoT en el marco: choque, inclinación, temperatura y registro de humedad cada 15 min.
 - Seguro: carga de riesgo retraso en la inicio, valor de sitio CIF Premium 0.25 %.
- Aduanas y cumplimiento
 - Código HS 9406.00 Edificios prefabricados; Presentamos ATA Carnet para unidades de expo temporales.
 - Certificados CE/UKCA/UL prepensados para acelerar la aduana de destino.
 - COO y Forma A para la reducción del servicio de GCC y ASEAN.
- Servicios de valor agregado
 - Encuesta del sitio: almohadilla de grúa, Bahía de descarga, control del rodamiento del suelo.
 - Vigas de esparcidor de doble elevación para selecciones de grúa en tandem cuando se utilizan puntos de elevación del techo.
 - Almacenamiento en tránsito 14 días gratis en Origin o Destination Depot.
 - Mano gemelo digital: fotos de atemorizado, informe de encuestas, CSV de rastreador y escaneo 3-D.